Kalley

FICHA TÉCNICA

LAVADORA SECADORA

K-LS15

7705946479547

Características generales	Tipo de lavadora	Automático
	Tipo de alimentación	Energía eléctrica
	Tipo de carga	Frontal
	Mecanismo de lavado	Tambor del cargador frontal
	Tipo de motor	Inverter
	Tipo de secado	Eléctrico
	Protección IP	IPX4
	Sistema de selección de agua	Automático
	Rango de temperatura de operación [°C]	Hasta 90
	Porcentaje de humedad después del lavado [%]	200
	Porcentaje de humedad después del centrifugado [%]	55
	Porcentaje de humedad después del secado [%]	0
	Calentador de agua interno	Sí
Funciones	Número de configuraciones de temperatura	5 (0-20-30-40-60 °C)
	Programas de centrifugado	5 (400-600-800-1000-1200 rpm)
	Funciones / Opciones	Niveles de Temperatura, Niveles de Centrifugado, Niveles de Secado, Prelavado, Enjuagado Extra, Lavado rápido, Recargar, Temporizador, Bloqueo para niños, Lavado con Vapor, Silenciar sonido de botones y Memorizar ciclo.
	Ciclos de lavado prestablecidos	Mi ciclo, Algodón, Sintético, Mixto, Solo secado, 1 hora lavado / secado, Ropa de bebé, Algodón ECO, Lavado rápido, Lavado delicado, Lana, Enjuagar y centrifugar, Solo centrifugar y Limpieza de tambor.
	Número de ciclos de lavado	14
	Números de ciclos de centrifugado	1
	Números de ciclos de enjuague	1
	Número de niveles de secado	7
Partes y accesorios	Material del gabinete	Metal
	Color del gabinete (Pantone)	Gris
	Material del bobinado	Zinc
	Material de la puerta	Vidrio
	Diámetro de la puerta [mm]	320
	Material del marco exterior de la puerta	Plástico
	Diámetro del marco exterior de la puerta [mm]	510
	Material de la tina	Acero inoxidable
	Diámetro de la tina [mm]	510
	Número de tinas	1
	Capacidad de carga en lavado [kg]	15
	Capacidad de carga en secado [kg]	8
	Capacidad volumétrica de la tina [L]	78
	Consumo de agua en cada ciclo de lavado [L]	50 (depende de la cantidad de carga)
	Diámetro de la válvula de suministro de agua [mm]	23
	Longitud de la manguera para suministro de agua [m]	0.8
	Longitud de la manguera de drenaje [m]	1
	Soportes ajustables	3
	Calibre del cable de alimentación (AWG)	16
	Longitud del cable de alimentación [mm]	1.7

Kalley

FICHA TÉCNICA

LAVADORA SECADORA

K-LS15

7705946479547

Partes y accesorios	**Filtros / Dispensador**	
	Filtro atrapa objetos	Sí
	Dispensador de detergente líquido	Sí
	Dispensador de detergente en polvo	Sí
	Dispensador de suavizante	Sí
	Dispensador de detergente para prelavado	Sí
	Panel de control	
	Tipo de panel	Digital
	Material del panel de control	Plástico
	Pantalla LED	Sí
	Número de perillas	1
	Número de botones	8
	Accesorios	
	Manguera para suministro de agua	Sí
	Manguera de drenaje	Sí
	Tornillos de transporte (sujeción de la tina)	Sí
	Otros accesorios	Soporte de la manguera de drenaje y Protector inferior
Parámetros técnicos	Velocidad máxima de lavado [rpm]	50
	Velocidad mínima de lavado [rpm]	50
	Velocidad máxima de centrifugado [rpm]	1200
	Velocidad mínima de centrifugado [rpm]	400
	Ruido en el lavado [dB(A)]	Promedio 55 - Máximo 66
	Ruido en el centrifugado [dB(A)]	Promedio 55 - Máximo 66
	Ruido en el secado [dB(A)]	Promedio 55 - Máximo 66
	Presión de trabajo [MPa]	0.05 a 1
	Potencia nominal en lavado [W]	950
	Potencia nominal en secado [W]	950
	Eficiencia energética	A
	Voltaje [V~]	110
	Frecuencia [Hz]	60
	Corriente nominal [A]	9.5
	Corriente máxima [A]	9.5
Producto	Dimensiones LxWxH [mm]	595 × 650 × 850
	Peso [kg]	73
Empaque	Dimensiones LxWxH [mm]	725 × 680 × 875
	Peso [kg]	78
Soporte	Garantía de la unidad [años]	2
	Garantía del motor [años]	10