

FICHA TÉCNICA



VENTILADOR DE TORRE

K-TF60

7701023638081

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Características generales | Tipo | Torre |
| | Número de velocidades | 3 |
| | Ángulo de oscilación (horizontal) | Automático 60° |
| | Botón de oscilación | Sí |
| | Ruido [dB(A)] | 52 - 60 |
| | Flujo de aire [m ³ /min] | ≥ 55 |
| | Velocidad del aire [m/min] | 130 |
| Funciones | Función temporizador (hasta min) | Sí (hasta 2 horas) |
| | Potencia [W] | 45 |
| Motor | Voltaje [V] | 120 |
| | Frecuencia [Hz] | 60 |
| | Corriente nominal [A] | 0.375 |
| | Velocidad [rpm] | 1250 |
| | Material | Polipropileno (PP) |
| Cuerpo | Color | Blanco / Negro |
| | Interruptor ON/OFF | Sí |
| | Longitud del cable [mm] | 1.53 |
| | Material de las aspas | Polipropileno (PP) |
| | Material rejilla frontal | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
| | Material rejilla posterior | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
| Producto | Peso [kg] | 2.63 |
| | Dimensiones LxWxH [mm] | 260 x 260 x 812 |
| Empaque | Peso [kg] | 3.25 |
| | Dimensiones LxWxH [mm] | 756 x 175 x 812 |
| Soporte | Garantía | 2 años |

