

FICHA TÉCNICA

VENTILADOR 3 EN 1

K-V40A 7705946599658

K-V40N 7705946599641



Características generales	Tipo	Mesa, pared y piso
	Número de velocidades	3
	Ángulo de oscilación (horizontal)	80°
	Ángulo de inclinación (vertical)	60°
	Botón de oscilación	Sí
	Altura graduable [mm]	710 - 950
	Diámetro de las aspas (Pulgadas)	10.24"
	Ruido [dB(A)]	55.7 (Habitación: 48.2)
	Flujo de aire [m ³ /min]	18
	Velocidad del aire [m/min]	438
	Número de aspas	3
	Material de las aspas	Polipropileno (PP)
	Material rejilla frontal	Hierro (Fe)
	Material rejilla posterior	Polipropileno (PP)
	Control remoto (peso [kg] y dimensiones [mm])	-
	Conectividad inalámbrica	-
	Sistema de almacenamiento del cable	-
Puertos de entrada y salida	-	
Funciones	Función temporizador (hasta min)	-
	Otras Funciones	-
Motor	Rango de temperatura de operación [°C]	66.8
	Potencia [W]	47
	Voltaje [V]	120
	Frecuencia [Hz]	60
	Corriente nominal [A]	0.36
	Velocidad [rpm]	2400
Funcionamiento inalámbrico	Material del bobinado	Cobre (Cu)
	Batería recargable	-
	Miliamperios-hora [mAh]	-
	Voltaje [V]	-
	Vatio-hora [Wh]	-
Cuerpo	Material	Metal y polipropileno (PP)
	Color	Azul / negro
	Interruptor On-Off	Interruptor giratorio
	Longitud del cable [mm]	1828.8
	Espesor del cable [mm ²] (AWG)	2x0.519 (20 AWG)
Producto	Peso [kg]	2.442
	Dimensiones LxWxH [mm]	300x300x950
Empaque	Peso [kg]	2.725
	Dimensiones LxWxH [mm]	400x130x304
Soporte	Garantía	2 años

